



## ZK Série da peneira vibratória linear ZK Series Straight-line Vibrating Screen



ZK série de peneira vibratória linear possui eficiência alta do fabricado pelo absorção da tecnologia Alemã e foram utilizado no setor de carvão, metalurgia, energia elétrica, materiais de construção, indústria leveira, desidratação, deslamagem e destinação de seco e unidade por materiais.

ZK series straight-line vibrating screen absorbs Germany technology. With the world advanced technology and unique eccentric structure. It is used in coal, metallurgy, electric power, building materials etc. and suitable for dewater, dewater, dewater as well as dry and wet classification to medium and fine materials.

## XL Série da máquina da lavagem de areias XL Series Sand Washer



XL série da máquina da lavagem de areias pode separar as lamias e detritos através da lavagem, a estrutura da selagem nova, detector estouro de barragem ajustável e a transmissão controlável podem garantir a etapa e limpeza de desaga, ele foi adequado para as estradas, utilitários, construção.

XL Series Sand Washer can wash and separate the soil and foreign material in the sand. Its novel structure, adjustable overflow dam baffle and reliable arrangement can make sure the result of wash.

### Parâmetros Técnicos Technical Data

Modelo Model	Área da tela Deck Screen (m <sup>2</sup> )	Malha Mesh (mm)	Superfície da tela Screen Surface Estrutura Structural	Dimensões da tela Max Feeding Size (mm)	Capacidade Capacity (t/h)	Potência do motor Motor Power (kw)	Peso Weight (kg)
ZK1002	2.25	0.25-50		<250	4.5-90	3 KW	2215
ZK1230	3.6	0.25-50		<250	7.2-144	4 KW	2523
ZK1237	4.5	0.25-50		<250	9.0-180	5.5 KW	3118
ZK1437	6.25	0.25-50		<250	12.0-250	5.5 KW	3810
ZK1446	6.3	0.25-50		<250	12.6-252	7.5 KW	4540
ZK1837	6	0.25-50		<250	12.0-240	5.5 KW	3562
ZK1846	7.32	0.25-50		<250	14.4-288	7.5 KW	4572
ZK1837	6.75	0.25-50		<250	14.4-270	11 KW	4966
ZK1846	6.1	0.25-50		<250	16.2-324	11 KW	5430
ZK1852	9.45	0.25-50		<250	18.9-378	11 KW	5900
ZK2046	9	0.25-50		<250	18.2-324	11 KW	5969
ZK2062	10.5	0.25-50		<250	21.0-420	11 KW	6472
ZK2060	12	0.25-50		<250	24.0-480	15 KW	7598
ZK2446	10.8	0.25-50		<250	21.6-432	15 KW	7438
ZK2452	12.6	0.25-50		<250	25.2-504	15 KW	8216
ZK2460	14.4	0.25-50		<250	28.8-576	15 KW	9350
ZK3046	13.5	0.25-50		<250	27.0-540	15 KW	9659
ZK3062	15.75	0.25-50		<250	31.4-628	22 KW	9958
ZK3060	18	0.25-50		<250	37.5-750	22 KW	11062
ZK3646	16.2	0.25-50		<250	37.8-756	22 KW	12289
ZK3252	18.2	0.25-50		<250	43.2-864	22 KW	13450
ZK3646	21.6	0.25-50	Twisted, coil, circular, hexagonal and diamond	<250	43.2-864	22 KW	14380
ZK3675	27	0.25-50	Punched Polyurethane Stripped and Seamed	<250	54.0-1080	30 KW	17100
ZK1022	2.25	0.25-50		<250	4.5-90	4 KW	3018
ZK1230	3.6	0.25-50		<250	7.2-144	5.5 KW	3740
ZK1237	4.5	0.25-50		<250	9.0-180	7.5 KW	4400
ZK1437	6.25	0.25-50		<250	12.0-250	7.5 KW	5042
ZK1446	6.3	0.25-50		<250	12.6-252	15 KW	5893
ZK1837	6	0.25-50		<250	12.0-240	15 KW	5919
ZK1846	7.32	0.25-50		<250	14.4-288	15 KW	6884
ZK1837	6.75	0.25-50		<250	14.4-270	15 KW	7561
ZK1846	6.1	0.25-50		<250	16.2-324	15 KW	8116
ZK1852	9.45	0.25-50		<250	18.9-378	15 KW	9081
ZK2046	9	0.25-50		<250	18.2-324	15 KW	9193
ZK2062	10.5	0.25-50		<250	21.0-420	22 KW	10126
ZK2060	12	0.25-50		<250	24.0-480	22 KW	10875
ZK2446	10.8	0.25-50		<250	21.6-432	22 KW	11008
ZK2452	12.6	0.25-50		<250	25.2-504	22 KW	12157
ZK2460	14.4	0.25-50		<250	28.8-576	22 KW	13660
ZK3046	13.5	0.25-50		<250	27.0-540	30 KW	15472
ZK3062	15.75	0.25-50		<250	31.4-628	37 KW	16942
ZK3060	18	0.25-50		<250	37.5-750	37 KW	18253
ZK3646	16.2	0.25-50		<250	37.8-756	45 KW	21042
ZK3652	18.2	0.25-50		<250	43.2-864	45 KW	23040
ZK3660	21.6	0.25-50		<250	43.2-864	48 KW	25460

### Parâmetros Técnicos Technical Data

Modelo	Model	XL306	XL610	XL762	XL915	2XL915	XL1115	2XL1115
Diâmetro do parafuso	Screw Diameter (mm)	509	610	762	915	915	1115	1115
Comprimento da cuba	Length of Tub (mm)	6705	7225	7620	7585	7585	8782	8782
Alimentação máxima	Max Feed Size (mm)	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
Capacidade	Capacity (t/h)	20	40-50	50-75	100	200	175	350
Velocidade de rotação	Speed of Screw (r/min)	36	32	26	21	21	17	17
Potência do motor	Motor Power (kw)	5.5	7.5	11	11	2X11	15	2X15
Consumo de água	Water Consumption (t/h)	6-80	8-69	9-69	10-80	20-180	20-150	40-300
Dimensões Externas	Overall Dimension (LxWxH) (mm)	9800x2545x1430	8000x2955x1400	6545x2850x980	6500x2915x980	8420x3765x980	10670x2845x470	10370x5324x470
Peso	Weight	2.67	3.80	5.23	6.27	11.11	10.18	17.94